

# KL35.8T

## Teleskopradlader



**KRAMER**  
*on the safe side*



### Der perfekte Kramer Teleskoplader für Ihre Landwirtschaft

Der Kramer Teleskopradlader aus der Premiumserie KL35.8T bietet höchste Qualität und Komfort. Die kompakte und wendige Maschine ist für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten geschaffen. Neben einem hohen Maß an Funktionalität, Leistung und Komfort besitzt der KL35.8T einen Teleskoparm zur Erreichung einer deutlich gesteigerten Hubhöhe und Reichweite. Optional ist die Maschine mit einem 100 PS starken Motor verfügbar und erreicht Geschwindigkeiten von 40km/h. Den kraftvollen Teleradlader zeichnet zudem maximalen Komfort im Kabinenbereich aus.

- **Standsicherheit:** Die Kipplast des KL35.8T beträgt 3500kg
- **Sicherheit:** Der treppenartig gestaltete Aufstieg in die Kabine ermöglicht sicheres und bequemes Auf- und Absteigen
- **Steuerung:** Der optimierte Joystick ermöglicht die perfekte Bedienung der Maschine und aller Funktionen
- **Komfort:** Die Endlagendämpfung ermöglicht ein sanftes Ein- und Austeleskopieren der Ladeanlage und ermöglicht ein hohes an Maß an Fahrkomfort
- **Platzangebot:** Enorme Kopf- und Beinfreiheit sind die Grundvoraussetzung für ermüdungsfreies Arbeiten



## KL35.8T Technische Daten

<b>Betriebsdaten</b>	
Schaufelinhalt	0,95 m <sup>3</sup>
Betriebsgewicht	5.850 kg
<b>Motordaten</b>	
Motorhersteller	Deutz
Motorleistung (Serie)	55,4 kW
Motorleistung (Option)	74,4 kW
Abgasstufe (Serie)	V
<b>Kraftübertragung</b>	
Fahrtrieb	Parallel kinematics
Fahrgeschwindigkeit (Serie)	20 km/h
Fahrgeschwindigkeit (Option)	30 km/h
Fahrgeschwindigkeit (Option)	40 km/h
Standardbereifung	16 / 70-20
Differentialsperre	100 % VA+HA
Max. Lenkeinschlag	2 x 40 °
<b>Lenk- und Arbeitshydraulik</b>	
Max. Fördermenge Pumpe	84 l/min
Max. Druck (Pumpe)	240 bar
Max. Fördermenge Powerflow	120 l/min
<b>Kinematik</b>	
Bauart	Z-Kinematik
Kipplast	3.500 kg
Nutzlast	2.300 kg
Rückkippwinkel	50 °
Auskippwinkel	40 °
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank	120 l
Hydrauliktank	64 l
DEF Tank (Deutz 3.6)	10 l
<b>Geräuschemissionen</b>	
Gemessener Wert	100,8 dB(A)
Garantierter Wert	101 dB(A)
Geräuschpegel am Fahrerohr	77 dB(A)
<b>Vibrationen</b>	
Schwingungsgesamtwert der oberen Körpergliedmaße	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Höchster Effektivwert der gewichteten Beschleunigung für den Körper	< 0,5 m/s <sup>2</sup>

Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere technische Daten finden Sie in der ausführlichen Broschüre im Bereich Infomaterial.

## KL35.8T Abmessungen

A	Länge (Schaufel mit Zähne)	6.040 mm
B	Höhe	2.750 mm
C	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.990 mm
D	Breite	1.920 mm
E	Bodenfreiheit bei Transportstellung der Ladeanlage	270 mm
F	Bodenfreiheit unter Achse und Getriebe, Wattediefe	350 mm
G	Schaufeldrehpunkt - eingefahren	3.622 mm
G	Schaufeldrehpunkt - ausgefahren	4.672 mm
H	Überladehöhe - eingefahren	3.392 mm
H	Überladehöhe - ausgefahren	4.442 mm
I	Ausschütthöhe - eingefahren	2.922 mm
I	Ausschütthöhe - ausgefahren	3.972 mm
J	Schüttweite - eingefahren	648 mm
J	Schüttweite - ausgefahren	1.108 mm
K	Rückkippwinkel	40 °
L	Auskippwinkel	40 °
M	Spurbreite	1.400 mm
N	Radstand	2.150 mm
O	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	1.620 mm
P	Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	2.270 mm
	Schaufelbreite	1.950 mm
	Stapelhöhe (austeleskopiert)	4.500 mm
	Wenderadius über Reifen	2.950 mm

Alle Angaben wurden mit folgender Bereifung ermittelt: 28 x 9.00 - 15

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
Copyright © 2021 Kramer-Werke GmbH.